SmartVent
KLIK





Grilaj exterior SmartVent KLIK

Montaj extrem de simplu și rapid, masca se glisează peste consolă până la fixarea sigură în cleme (se aude sunetul specific „click”). Demontarea se face la fel de ușor, printr-o simplă deblocare manuală a clemelor și extragerea măștii.

Fixare pe perete: Consolă prevăzută cu 4 orificii de montaj pentru prindere rigidă pe perete.
Finisaj durabil: Tablă din oțel zincat vopsită în câmp electrostatic cu vopsea structurală rezistentă la intemperii și radiații UV.
Culori disponibile: Alb, Grafit (Antracit).
Avantajele grilei cu ochiuri de ~1x1 cm:
Cădere minimă de presiune: Rezistență extrem de redusă la trecerea fluxului de aer.
Eficiență maximă a debitului: Secțiunea utilă a racordului este folosită aproape integral, aerul nefiind restricționat de site dese sau lamele înclinate.
Fără înfundare sezonieră: Elimină necesitatea curățării frecvente a grilei de praf, frunze sau insecte acumulate (problemă comună la plasele foarte dense de fațadă).
Protecție sigură: Perforațiile împiedică eficient pătrunderea păsărilor și a rozătoarelor în rețeaua de ventilație. Particulele fine și insectele sunt reținute direct pe filtrele centralei de ventilație, a căror înlocuire este mult mai facilă decât curățarea unei grile montate la înălțime pe fațadă.

Specificații tehnice:

Model / Tip	Diametru racord (ØD)	Utilizare	Material	Culori
SmartVent KLIK 160	160 mm	Admisie / Evacuare	Oțel zincat vopsit structural	Alb / Antracit
SmartVent KLIK 200	200 mm	Admisie / Evacuare	Oțel zincat vopsit structural	Alb / Antracit
SmartVent KLIK 250	250 mm	Admisie / Evacuare	Oțel zincat vopsit structural	Alb / Antracit